

※(内容及び数量は、現状と異なる可能性があります。現状については設備資料4で確認してください。)

■給排水衛生設備関係									
対象設備	概要	数量	仕様	法定	業務	保守管理内容	回/年	備考	
1	給排水衛生設備	受水槽(水道水)	1 基	FRP製複合パネルタンク (1.5+1.5)×2.0×2.5H 有効容量8.25m3 耐震1.5G	○	○	外観・機能・清掃・ 水質検査	2	清掃1回/年 水質検査2回/年
		雨水貯留槽	1 か所	コンクリート製(ビット利用) 有効容量 100m3	○	○	外観・機能・清掃	6	清掃定期6回/年 水質検査6回/年
		加圧給水ポンプ	1 台	SUS製2/3台並列自動運転 550L/min×35m×3.7kw×2		○	外観・機能	2	
			1 台	SUS製2/3台並列自動運転 90L/min×25m×0.75kw×2			外観・機能		
		自動減菌装置	1 台	循環ポンプ付ユニット型 267L/min×9m		○	外観・機能	1	
		自動灌水	1,054 m	点滴式灌水ホースφ16		○	外観・機能	1	
		電気温水器	2 台	貯湯式床置型(洗面、洗い用) 容量25L		○	外観・機能	1	
			1 台	貯湯式床置型(洗い物、飲料用) 容量20L			外観・機能		
2	消火設備	屋内消火栓(ポンプ、水槽等)	1 か所	コンクリート製(ビット利用) 多段渦巻形 300L/min×80m×7.5kw ステンレス鋼板製 800×800×1100H 耐震2.0G 型式 易操作性1号屋内消火栓(総合型 埋込型) 消化栓 30φ×90° ×1 ノズ ル 30φ×13 ホース 30φ×30m	○	○	外観・機能・総合	2	
		消火用水槽	1 台						
		消化ポンプユニット	1 基						
		消火用充水タンク	6 組						
		屋内消火栓	1 式						
		不活性ガス消化設備(窒素消)	17 本		○	○	外観・機能・総合	2	
		消火器(備品分)			○	○	外観・機能・総合	2	
3	衛生器具	洋風大便器	27 組		○	外観・機能	2		
		小便器	10 組						
		洗面器	11 組						
		手洗器	3 組						
		掃除用流し	5 組						
		オストメイト	3 組						