

内川水系（内川、内川放水路、土居川）
洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

1. 説明文


- （１） この図は、内川水系（内川、内川放水路、土居川）について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- （２） この浸水継続時間は、令和５年度末時点の内川水系（内川、内川放水路、土居川）の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により内川水系（内川、内川放水路、土居川）が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- （３） このシミュレーションの実施にあたっては、堺市管理河川以外（支川など）の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

- （１） 作成主体 堺市 建設局 土木部 河川水路課
- （２） 公表年月日 令和７年〇月〇日
- （３） 根拠法令 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第３項
- （４） 対象となる河川
- ・ 二級河川内川水系 内川
左岸：堺市堺区錦之町西３丁４０番地先から海まで
右岸：堺市堺区海山町１丁６０番地先から海まで
 - ・ 二級河川内川水系 内川放水路
内川分岐点から海まで
 - ・ 二級河川内川水系 土居川
左岸：堺市堺区大仙西町１丁６番地先から内川合流点まで
右岸：堺市堺区南旅籠町東４丁１３番地先から内川合流点まで

（５） 算出の前提となる降雨

内川流域の 24 時間総雨量 1,150.0 mm、1 時間最大雨量 143.6 mm



（６） 関係市町村
堺市

（７） その他

- ① 氾濫計算は、対象区域を 25m 格子（計算メッシュ）に分割し、これを 1 単位として計算しています。また計算メッシュの地盤高は航空レーザ測量をもとに平均地盤高を求めたものを用いており、微地形による影響を表せていない場合があります。

内川水系(内川・内川放水路・土居川) 洪水浸水想定区域図(浸水継続時間)

