

平成27年11月20日

堺 市

(仮称) 三国ヶ丘駅前庁舎建設工事の設計図書の訂正について (通知)

(仮称) 三国ヶ丘駅前庁舎建設工事の設計図書 (参考内訳明細書、図面) について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

#### 記

#### 1. 参考内訳明細書の訂正

##### (1) 訂正箇所

- ・参考内訳明細書 (直接工事費) P127
- ・参考内訳明細書 (直接工事費) P130
- ・参考内訳明細書 (直接工事費) P131
- ・参考内訳明細書 (直接工事費) P134

##### (2) 訂正内容

- ・別紙1のとおり

#### 2. 図面の訂正

##### (1) 訂正箇所

- ・図面 A/005

##### (2) 訂正内容

- ・別紙2のとおり

#### 3. 補足事項

図面A/013、A/014の表記内容に一部不明瞭なものがありましたので、再掲しております。ご確認をお願いいたします。



屋外整備		屋外排水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
現場打側溝	W200×H200	15.3	m			
現場打側溝	W200×H200～300	4	m			
現場打側溝	W200×H200～400	14.7	m			
現場打側溝	W150×H150	2	m			
V型側溝	W500×H80	18	m			
L型側溝	550×230	15	m			
グレーチング蓋	ステンレス製 細目 ノズリップ 溝巾200用 L=994 T=2 ボルト固定 受枠共	19.3	m			
グレーチング蓋	ステンレス製 細目 ノズリップ 溝巾150用 L=994 T=2 ボルト固定 受枠共	2	m			
化粧蓋	ステンレス製 インターロッキング用 溝巾200用 L=599 受枠共	14.7	m			
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	76.1	m <sup>3</sup>			
埋戻し(A種)	— 山砂の類	67.5	m <sup>3</sup>			
計						

屋外整備		工作物その他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
区画線	W100 トリアックハイト 白色 T1.5 (A-104図 DL-6)	87.8	m			
区画番号(1~15)	200×300 トリアックハイト 白色 T1.5 (A-104図 DL-6)	12	か所			
路面標示(停止線)	W300×L3500 白色 T1.5 (A-104図 DL-8)	1	か所			
路面標示(左折矢印)	600×2500 白色 T1.5 (A-104図 DL-8)	1	か所			
路面標示(「れ」)	850×2400 白色 T1.5 m換算 7.2m (A-104図 DL-8)	1	か所			
路面標示(「入口」)	2900×2400 白色 T1.5 m換算 10.6m (A-104図 DL-8)	1	か所			
路面標示(「出口」)	2900×2400 白色 T1.5 m換算 13.7m (A-104図 DL-8)	1	か所			
駐車場タイヤ止めブロック	歩車道境界ブロック 150/170×200×600 基礎共(A-104図 DL-7)	14	か所			
カーミラー	φ600 壁付型 (A-105図 DL-11)	1	か所			
保護柵	W750×H800 φ60.5 鋼板T2.3 ウレタン焼付塗装 指定色 反射テープ巾45mm 基礎共(A-105図 DL-13A)	2	か所			
保護柵	W2000×H800 φ42.7 鋼板T2.3 ウレタン焼付塗装 指定色 反射テープ巾45mm 基礎共(A-105図 DL-13B)	1	か所			
保護ポール	φ76.3×H1300 鋼板T2.3 ウレタン焼付塗装 指定色 反射テープ巾45mm 基礎共(A-105図 DL-14)	1	か所			
舗装見切材	ステンスHL T1.5 H50 取付金物φ300 (A-105図 DL-16)	5	m			
舗装見切材	ステンスHL T1.5 H50 取付金物φ300 曲線(A-105図 DL-16)	3.9	m			
旗ポール	φ100×H10000 アルミ合金 アルマイト処理クリアー電解着色 基礎共(A-106図 DL-17)	2	か所			
ベンチ	L3600×D400 ヒバ無垢 100×100×L3600×4本 WP DP 取付金物共(A-106図 DL-21)	1	か所			
駐車券発行機入口基礎	W4800×D900×H600	1	か所			
駐車券発行機出口基礎	W5200×D900×H600	1	か所			
根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	40.5	m <sup>3</sup>			
埋戻し(B種)	— 発生土	22.2	m <sup>3</sup>			



屋外整備 撤去						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
メッシュフェンス撤去	H1800	86.3	m			
メッシュフェンス基礎撤去	200×200×450	79	か所			
メッシュフェンス扉撤去	W4000×H1800 基礎共 (A-98図 DT-02)	1	か所			
街灯撤去	φ50×H5000 基礎共 (A-98図 DT-03)	3	か所			
L型コンクリート基礎撤去	W650×H800×L29340 部分撤去 補強共(A-98図 DT-04)	1	か所			
L型コンクリート基礎撤去	W650×H800×L7660 全撤去 (A-98図 DT-04)	1	か所			
石碑移設(敷地内)	W1600×D800×H1400 揚重機器共 (A-98図 DT-05)	1	か所			
石碑基礎撤去	W1600×D800×H1400 (A-98図 DT-05)	1	か所			
L型側溝撤去	550×230	15	m			
カッター入れ	アスファルト面	16.1	m			
碎石敷均し撤去	T100	1,586	m <sup>2</sup>			
埋戻し(A種)	山砂の類	10.7	m <sup>3</sup>			
計						



Table with 2 columns: 項目 (Item) and 特記事項 (Remarks). Items include materials, wall treatments, coatings, and other specifications for building maintenance.

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 特記事項 (Remarks). Items include adhesives, vinyl sheets, tiles, carpeting, and flooring specifications.

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 特記事項 (Remarks). Items include stone boards, wall panels, acoustic materials, and thermal insulation specifications.

Table with 2 columns: 項目 (Item) and 特記事項 (Remarks). Items include floor access, dry double beds, movable partitions, and display signs.

※材質：アクリル樹脂系非水分散形塗料、施工箇所：図示、きわ根太：防振シタ根太 ※床衝撃音低減性能：△LL(II)-4(軽量)、△LH(II)-3(重量) ※その他、使用箇所に対応した製造所の仕様による。

Table with 4 columns: 構造形式 (Construction Form), パネル部の総厚さ (Total Panel Thickness), 表面材種 (Surface Material), 仕上げ (Finishing). Includes details for floor access and movable partitions.

Table with 4 columns: 遮音性能による区分厚さ (Sound Insulation Classification Thickness), 表面材 (Surface Material), 表面仕上げ (Surface Finishing), 施工箇所 (Construction Location). Includes details for soundproofing and partitions.

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 施工箇所 (Construction Location). Includes details for floor access and movable partitions.


Table with 2 columns: 種類 (Type) and 備考 (Remarks). Includes details for floor access and movable partitions.

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 備考 (Remarks). Includes details for display signs and fireproofing.

Table with 2 columns: 種類 (Type) and 備考 (Remarks). Includes details for display signs and fireproofing.

訂正前

Table with 2 columns: 年月 (Date) and 内容 (Content). Includes a revision history table.





Main table with 4 columns: Item No., Item Name, Specification, and Remarks. It details various construction materials and methods such as wall treatments, floorings, and coatings.

※材質：スチール(カット)、ローリング性能適用。きわ根太(防護シタ根太)
※その他、使用箇所に対応した製造所の仕様による。

Table with 4 columns: 構造形式, パネル部の総厚さ(mm), 表面材種, 仕上げ. It lists specifications for different construction forms and materials.

表面仕上げの壁紙張りの品質は19章内装工事による
製造所 評価名簿による

材質 ステンレス SUS304
形状 ビニルタイヤ入り
両端フラットエンド・なし ※有り(スチール製 ※ビニル製)
幅(mm) ※35 厚(mm) 1.2
取付け工法 ※接着工法(カールプラグ併用) ○埋込み工法

Table with 4 columns: 種類, 寸法(mm), 色彩, 備考. It lists specifications for black and white boards.

衝突防止表示 ※図示(市販品 ※ステンレス製 径約30mm)
誘導標識、非常用進出口表示等は市販品とし、その他は共通詳細図による。

最高使用温度 ※650℃
製造所 メーカーリストによる

Table with 4 columns: 種類, 寸法(mm), 色彩, 備考. It lists specifications for castable fireproof materials.

訂正後

Table with 4 columns: 年月, 内容, 担当者, 備考. It lists revision history from 1998 to 2014.

