

平成30年10月16日

堺市

府道大堀堺線自転車通行環境整備工事の設計図書の訂正について（通知）

府道大堀堺線自転車通行環境整備工事の設計図書等（設計書）について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

・設計書

「工事内訳 頁 0-0017～頁 0-0032」、「代価表 頁 0-0122～頁 0-0210」が「工事内訳 頁 0-0001～頁 0-0016」、「代価表 頁 0-0033～頁 0-0121」と同内容が2重に記載されているため、重複箇所の「工事内訳 頁 0-0017～頁 0-0032」、「代価表 頁 0-0122～頁 0-0210」を削除する。

2. 訂正内容

・設計書

《訂正前》

工事内訳 頁 0-0001～頁 0-0032、代価表 頁 0-0033～頁 0-0210

《訂正後》

工事内訳 頁 0-0001～頁 0-0016、代価表 頁 0-0017～頁 0-0105

	部長		課長	補佐	係長		設計	検算			
主管 合議 合議											
設 計 書 堺 市											
設 計			平成 年 月 日				工 期	着 工		平成 年 月 日	
工 事 番 号								竣 工		平成 31 年 03 月 30 日	
事 業 年 度			平成 30 年度				工 事 場 所		堺市堺区錦綾町ほか		
工 事 名 称			府道大堀堺線自転車通行環境整備工事								

設 計 概 要									
		工事延長 L = 1, 2 8 0 m 車道幅員 W = 9. 0 0 m - 1 2. 9 0 m							
		区画線工 L = 1, 5 3 4 m							
		区画線消去 L = 1, 2 1 1 m							
		集水枥工 N = 1 0 8 か所							
		切削オーバーレイ 改質アスファルト混合物 t = 5 c m A = 3 5 2 m 2							
		その他 一式							
備 考		工種区分 : 道路維持							
		施工地域区分 : 大都市 (2)							
		建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額							
		、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として計上している。							
設 計 額				円	請 負 額				円
内 訳	工 事 価 格			円	内 訳	工 事 価 格			円
	消 費 税 額			円		消 費 税 額			円

※※本工事費※※

頁0-0001

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
※※本工事費※※					
1 道路維持					Y0SZZ
	1	式			
2 区画線工					Y2999
	1	式			
3 区画線工(密粒) 時間制約あり					Y3999
【夜間】	1	式			
4 溶融式区画線 溶融式（手動） 実線（白）W=15cm 密粒					Y4999
【夜間】	71	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） 実線 1 5 c m					
	1	m			第0-0001号代価表
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 実線 1 5 c m					
	1	m			第0-0002号代価表
4 溶融式区画線 溶融式（手動） 実線（白）W=45cm 密粒					Y4999
【夜間】	2	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） 実線 4 5 c m					
	1	m			第0-0003号代価表

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0002

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 区画線工 熔融式（手動） 材料費 実線 4 5 c m					
	1	m			第0-0004号代価表
4 熔融式区画線 熔融式（手動） ゼブラ（白）W=45cm 密粒 【夜間】					Y4999
	22	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 熔融式（手動） ゼブラ 4 5 c m					
	1	m			第0-0005号代価表
6 区画線工 熔融式（手動） 材料費 ゼブラ 4 5 c m					
	1	m			第0-0006号代価表
4 熔融式区画線 熔融式（手動） 破線（白）W=15cm 密粒 【夜間】					Y4999
	12	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 熔融式（手動） 破線 1 5 c m					
	1	m			第0-0007号代価表
6 区画線工 熔融式（手動） 材料費 破線 1 5 c m					
	1	m			第0-0008号代価表
4 熔融式区画線 熔融式（手動） 実線 2 0 c m（黄）密粒 【夜間】					Y4999
	60	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 熔融式（手動） 実線 2 0 c m					
	1	m			第0-0009号代価表

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 実線 20cm					
	1	m			第0-0010号代価表
4 溶融式区画線 溶融式（手動） 矢印・記号・文字（白）密粒 【夜間】					Y4999
	300	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算					
	1	m			第0-0011号代価表
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 矢印・記号・文字 15cm換算					
	1	m			第0-0012号代価表
4 矢羽根A 青 200×1000 密粒 高視認性区画線(非リブ式) 【夜間】					Y4999
	81	か所			単位数量（ 1 ）
6 矢羽根A（材工共） 高視認性区画線 防滑型 密粒 夜間 溶融式 ガラスビーズ含有、指定色					
	1	か所			第0-0013号代価表
4 矢羽根B 青 200×1000 密粒 【夜間】					Y4999
	328	m			単位数量（ 1 ）
6 矢羽根B（材工共） 防滑型 密粒 夜間 溶融式 ガラスビーズ含有、指定色					
	1	m			第0-0014号代価表
4 バス停注意記号 【夜間】					Y4999
	2	か所			単位数量（ 1 ）

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 バス停注意記号（材工共） 溶融貼付式 夜間<密粒・開粒>	1	か所			第0-0015号代価表
4 自転車記号 750×1000	52	か所			Y4999 単位数量（ 1 ）
6 自転車記号（材工共） 密粒 夜間	1	か所			第0-0016号代価表
3 区画線工(開粒) 時間的制約あり	1	式			Y3999
4 溶融式区画線 溶融式（手動） 実線（白）W=15cm 排水性	46	m			Y4999 単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） 実線 1 5 c m	1	m			第0-0017号代価表
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 実線 1 5 c m	1	m			第0-0018号代価表
4 溶融式区画線 溶融式（手動） ゼブラ(白)W=45cm 排水性	11	m			Y4999 単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m	1	m			第0-0019号代価表

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0005

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 ゼブラ 4 5 c m					
	1	m			第0-0020号代価表
4 溶融式区画線 溶融式（手動） 破線（白）W=30cm 排水性 【夜間】					Y4999
	4	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） 破線 3 0 c m					
	1	m			第0-0021号代価表
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 破線 3 0 c m					
	1	m			第0-0022号代価表
4 溶融式区画線 溶融式（手動） 実線 2 0 c m(黄)排水性 【夜間】					Y4999
	95	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） 実線 2 0 c m					
	1	m			第0-0023号代価表
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 実線 2 0 c m					
	1	m			第0-0024号代価表
4 溶融式区画線 溶融式（手動） 矢印・記号・文字（白）排水性 【夜間】					Y4999
	420	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算					
	1	m			第0-0025号代価表

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 矢印・記号・文字 15cm換算					
	1	m			第0-0026号代価表
4 溶融式区画線 溶融式（手動） 矢印・記号・文字（黄）排水性 【夜間】					Y4999
	24	m			単位数量（ 1 ）
6 区画線設置工 機械・労務 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算					
	1	m			第0-0025号代価表
6 区画線工 溶融式（手動） 材料費 矢印・記号・文字 15cm換算					
	1	m			第0-0027号代価表
4 矢羽根 A 青 200×1000 開粒 高視認性区画線（非リブ式） 【夜間】					Y4999
	97	か所			単位数量（ 1 ）
6 矢羽根 A（材工共） 高視認性区画線 防滑型 開粒 夜間 溶融式 ガラスビーズ含有、指定色					
	1	か所			第0-0028号代価表
4 矢羽根 B 青 200×1000 開粒 【夜間】					Y4999
	138	m			単位数量（ 1 ）
6 矢羽根 B（材工共） 防滑型 開粒 夜間 溶融式 ガラスビーズ含有、指定色					
	1	m			第0-0029号代価表
4 バス停注意記号 【夜間】					Y4999
	3	か所			単位数量（ 1 ）

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0007

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 バス停注意記号（材工共） 溶融貼付式 夜間<密粒・開粒>	1	か所			第0-0015号代価表
4 自転車記号 750×1000	48	か所			Y4999 単位数量（ 1 ）
6 自転車記号（材工共） 開粒 夜間	1	か所			第0-0030号代価表
4 区画線消去 15cm換算	1,211	m			Y4999 単位数量（ 1 ）
6 区画線消去工 機械・労務 ウォータージェット式(溶融式)15cm換算	1	m			第0-0031号代価表
2 路面排水工	1	式			Y2999
3 集水柵工 時間制約あり	1	式			Y3999
4 L型側溝 W=500	68	m			Y4999 単位数量（ 1 ）
6 L型側溝 エプロン部のみ	1	m			第0-0032号代価表

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0008

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 集水枡工 時間制約あり					Y3999
【夜間】	1	式			
4 グレーチング蓋取替A 枡穴寸法400×500 T-25					Y4999
【夜間】	29	か所			単位数量 (1)
6 枡蓋取替A(夜間) 枡穴寸法400×500 T-25 110°開閉式普通目					
	1	か所			第0-0034号代価表
4 グレーチング蓋取替AH 枡穴寸法400×500 T-25細目					Y4999
【夜間】	3	か所			単位数量 (1)
6 枡蓋取替AH(夜間) 枡穴寸法400×500 T-25 110°開閉式細目					
	1	か所			第0-0041号代価表
4 グレーチング蓋取替B 枡穴寸法500×500 T-25					Y4999
【夜間】	23	か所			単位数量 (1)
6 枡蓋取替B(夜間) 枡穴寸法500×500 T-25 110°開閉式普通目					
	1	か所			第0-0044号代価表
4 グレーチング蓋取替BH 枡穴寸法500×500 T-25細目					Y4999
【夜間】	2	か所			単位数量 (1)
6 枡蓋取替BH(夜間) 枡穴寸法500×500 T-25 110°開閉式細目					
	1	か所			第0-0046号代価表

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0009

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 グレーチング柵取替C 柵穴寸法400×400 T-25					Y4999
【夜間】	16	か所			単位数量 (1)
6 柵蓋取替C(夜間) 柵穴寸法400×400 T-25 110°開閉式普通目					
	1	か所			第0-0048号代価表
4 グレーチング柵取替D 柵穴400×500 T-25					Y4999
【夜間】	14	か所			単位数量 (1)
6 柵蓋取替D(夜間) 柵穴寸法400×500 T-25 110°開閉式普通目					
	1	か所			第0-0050号代価表
4 グレーチング柵取替E 柵穴500×400 T-25					Y4999
【夜間】	5	か所			単位数量 (1)
6 柵蓋取替E(夜間) 柵穴寸法500×400 T-25 110°開閉式普通目					
	1	か所			第0-0052号代価表
4 グレーチング柵取替F 柵穴500×600 T-25					Y4999
【夜間】	16	か所			単位数量 (1)
6 柵蓋取替F(夜間) 柵穴寸法500×600 T-25 110°開閉式普通目					
	1	か所			第0-0054号代価表
2 舗装工					Y2999
	1	式			

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0010

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 舗装工 時間制約あり					Y3999
【夜間】	1	式			
4 切削オーバーレイ					Y4999
【夜間】	352	m 2			単位数量 (1)
6 切削オーバーレイ工 4 0 0 0 m 2 以下 7 c m 以下 一層					
	1	m 2			第0-0057号代価表
4 道路切削 帯状					Y4999
【夜間】	6	m 2			単位数量 (1)
6 路面切削 帯状切削3cm以下					
	1	m 2			第0-0063号代価表
2 附帯工					Y2999
	1	式			
3 附帯工 時間的制約あり					Y3999
【夜間】	1	式			
4 車止め					Y4999
【夜間】	1	本			単位数量 (1)
6 基礎ブロック設置					
	1	個			第0-0064号代価表

堺 市

＊＊本工事費＊＊

頁0-0011

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 車止めポスト 設置 固定式 φ114.3 H800(白色)	1	本			第0-0065号代価表
2 構造物撤去工	1	式			Y0R60
3 構造物撤去工 時間制約あり	1	式			Y3999
【夜間】 4 舗装版切断 t≤15cm以下	190	m			Y4999 単位数量 (1)
6 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0-0066号代価表
4 As舗装版破碎	5	m 2			Y4999 単位数量 (1)
6 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等あり	1	m 2			第0-0067号代価表
4 コンクリート切断 t≤15cm以下	150	m			Y4999 単位数量 (1)
6 コンクリート切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			第0-0068号代価表

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0012

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 コンクリート構造物取壊し					Y4999
【夜間】	9	m 3			単位数量 (1)
6 構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工					
	1	m 3			第0-0069号代価表
4 ラバーポール撤去					Y4999
【夜間】	1	本			単位数量 (1)
6 道路付属物撤去工 車線分離標撤去 固定式（貼付式）					
	1	本			第0-0070号代価表
2 処分工					Y2999
	1	式			
3 運搬処分工 時間制約あり					Y3999
【夜間】	1	式			
4 アスファルト殻運搬処分 掘削ガラ					Y4999
【夜間】	0.2	m 3			単位数量 (1)
6 殻運搬 舗装版破碎 人力積込					
	1	m 3			第0-0071号代価表
6 処分費					
単位体積重量 2. 3 5 t/m3					
	1	m 3			第0-0072号代価表

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0013

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 アスファルト殻運搬処分 切削ガラ					Y4999
【夜間】	18	m 3			単位数量 (1)
6 殻運搬 (路面切削) DID区間あり 12.5km以下					
	1	m 3			第0-0073号代価表
6 処分費 堺区管内 As切削ガラ処分地 単位体積重量 2.35 t/m3					
	1	m 3			
4 コンクリート殻運搬処分 無筋 人力積込					Y4999
【夜間】	9	m 3			単位数量 (1)
6 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込					
	1	m 3			第0-0074号代価表
6 処分費					
	1	m 3			
4 建設汚泥処理・処分					Y4999
【夜間】	5	t			単位数量 (1)
6 処分費 建設汚泥(汚水)					
	1	t			
4 スクラップ処分 (処分費) 鉄くず ベビー H2					Y4999
	3	t			単位数量 (1)

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0014

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
5 諸経費（共通・現場・一般）対象外					
	1	式			
6 スクラップ					
	1	t			
4 スクラップ処分(運搬)					Y4999
	2	回			単位数量 (1)
6 現場発生品・支給品運搬 クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 2.0km以下					
	1	回			第0-0075号代価表
2 仮設工					Y0R61
	1	式			
3 交通管理工					Y0R61232
	1	式			
4 交通誘導警備員 B					Y0R61232Y21
	81	人日			単位数量 (1)
6 【夜間】 交通誘導警備員 B 夜間勤務 交替要員なし					
	1	人・日			第0-0076号代価表
直接工事費					

堺 市

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁0-0015

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
共通仮設費(率分)					
1 共通仮設費(積上分計)					
2 共通仮設費(その他積上分)					YZ111
3 運搬費	1	式			YZ111001
4 建設機械運搬費 路面切削機(ホイール式、廃材積込装置付、2.0m) 損料計上	1	式			YZ000000000
6 貨物自動車運搬費 運搬距離 2 k m (×往復)	1	台			単位数量 (1)
3 安全費	1	式			第0-0077号代価表
4 交通規制車 LED 2 t	27	台日			YZ000000024
6 LED規制標識車 2 t 昼夜間	1	台日			単位数量 (1)

堺 市

※※本工事費※※

頁0-0016

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
※共通仮設費計※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
※※工事原価※※					
一般管理費					
※※工事価格計※※					

堺 市

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 実線 15 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	570.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	25.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
B 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 実線 45 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=4	実線 4 5 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,700.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	75.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	75.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=4	実線 4 5 c m			
B 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 ゼブラ 45 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=12	ゼブラ 4 5 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,700.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	75.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	75.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=12	ゼブラ 4 5 c m			
B 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

第0-0007号代価表

区画線設置工 機械・労務

溶融式（手動）
破線 1 5 c m

夜間

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 破線 15 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	570.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	25.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
B 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 実線 20 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=2	実線 20 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 黄	760.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	33.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	33.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=2	実線 2 0 c m			
B 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=2	3種1号 JIS K 5665 黄			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
※※単位当り※※	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	570.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	25.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
B 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
矢羽根 A 200×1000 密粒 夜間	1	か所			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
矢羽根 B 200×1000 密粒 夜間	1	m			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

第0-0015号代価表

バス停注意記号（材工共）
溶融貼付式
夜間<密粒・開粒>
夜間

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
バス停注意記号 ＜密粒・開粒＞夜間	1	か所			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	か所			

第0-0016号代価表

自転車記号（材工共）
密粒 夜間
夜間

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
自転車記号（材工共） 密粒 夜間	1	か所			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	か所			

第0-0017号代価表

区画線設置工 機械・労務

溶融式（手動）
実線 15 c m

夜間

頁0-0033

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 実線 15 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 15 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	855.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	25.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
B 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 ゼブラ 45 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=12	ゼブラ 4 5 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

第0-0020号代価表

[illegible][illegible]

区画線工	溶融式（手動）	材料費	ゼブラ	4 5 c m
				夜間

[illegible]

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	2,550.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	75.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	75.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当たり	1	m			
A 施工規格・仕様	=12	ゼブラ 45cm			
B 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

第0-0021号代価表

区画線設置工 機械・労務

溶融式（手動）
破線 30 c m

夜間

頁0-0037

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 破線 30 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=7	破線 30 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,695.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	50.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	50.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=7	破線 3 0 c m			
B 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 実線 20 c m 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=2	実線 20 c m			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 黄	1,140.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	33.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	33.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=2	実線 2 0 c m			
B 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=2	3種1号 JIS K 5665 黄			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線設置工〔溶融式（手動）〕 矢印・記号・文字 15 c m換算 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			
E 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
F 施工区間	=1	供用区間			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 白	855.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	25.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
B 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=1	3種1号 JIS K 5665 白			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18% 黄	855.00	k g			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	25.00	k g			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25.00	k g			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費		%			
合計	1,000	m			
単位当り	1	m			
A 施工規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
B 舗装種別	=2	排水性舗装に施工する場合			
C 施工区間	=1	供用区間			
D 塗料規格・仕様	=2	3種1号 JIS K 5665 黄			
E 塗布厚	=1	塗布厚 1.5mm			
F プライマー規格・仕様	=1	区画線用			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
矢羽根 A 開粒 夜間	1	か所			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
矢羽根 B 開粒 夜間	1	m			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	m			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
自転車記号 開粒 夜間	1	か所			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
区画線工 区画線消去 W J 式 溶融式区画線を消去 15 c m換算 時間的制約 受ける 夜間単価	1.00	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A 施工区分	=2	ウォータージェット式(溶融式)15cm換算			
B 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
C 作業時間	=2	夜間作業			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
超速硬コンクリート (練混・打設)	0.093	m 3			第0-0033号代価表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ジェットパック同等品以上 ﾊﾟｯｸ1(27kg),ﾊﾟｯｸ2(28kg),ﾊﾟｯｸ3(3.8kg)	40	セット			
諸雑費		%			
＊＊単位当り＊＊	1	m 3			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0035号代価表
超速硬コンクリート (練混・打設)	0.027	m ³			第0-0033号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.20	m ²			第0-0036号代価表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	6	孔			第0-0037号代価表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.0009	t			第0-0038号代価表
排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0039号代価表
排水構造物工 蓋版 材料費 400×500普通目T-25 30.1kg/組	1	枚			第0-0040号代価表
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版 C o 製・鋼製 40 k g ／枚 時期的制約 受ける 夜間単価	1. 00	枚			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A 作業区分	=2	再利用撤去			
B 蓋版の形式	=6	蓋版各種			
H 蓋版質量（B＝6時選択）	=1	4 0 k g ／枚以下			
I 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
J 作業時間	=2	夜間作業			
K 施工箇所区分	=1	施工箇所区分による補正なし			

機械構成比 K： 0.00%		労務構成比 R： 100.00%		材料構成比 Z： 0.00%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 7,225.8	
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）			構成比	単価（積算地区）		代 表 機 労 材 規 格（東京地区）			備 考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《労務補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A 型枠の種類			=1	一般型枠					
B 構造物の種類			=2	小型構造物					

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

機械構成比 K： 0.00%		労務構成比 R： 100.00%		材料構成比 Z： 0.00%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 7,225.8	
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）		構成比	単価（積算地区）	代 表 機 労 材 規 格（東京地区）		単価（東京地区）		備 考	
型わく工		45.41%		型わく工				R1	
普通作業員		30.41%		普通作業員				R2	
土木一般世話役		11.14%		土木一般世話役				R3	
その他(労務)		13.04%		その他(労務)				R9	

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

機械構成比 K： 2.27%		労務構成比 R： 95.19%		材料構成比 Z： 2.54%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 547.99	
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）			構成比	単価（積算地区）		代 表 機 労 材 規 格（東京地区）		単価（東京地区）	備 考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 2.27%		労務構成比 R： 95.19%		材料構成比 Z： 2.54%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 547.99	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A		1.83%			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A				K1
その他(機械)		0.44%			その他(機械)				K9
特殊作業員		49.73%			特殊作業員				R1
普通作業員		14.45%			普通作業員				R2
土木一般世話役		12.59%			土木一般世話役				R3
その他(労務)		18.42%			その他(労務)				R9
ガソリン レギュラー スタンド渡し		2.05%			ガソリン レギュラー スタンド				Z1
その他(材料)		0.49%			その他(材料)				Z9

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.00	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸雑費	1.00	式			
※※単位当り※※	1	t			
A 鉄筋規格	=2	SD345			
B 鉄筋径	=2	D13			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=6	差筋及び杭頭処理			
F 施工規模	=2	施工規模 10t未満			
G 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
H 夜間作業の有無	=2	夜間作業（20時～6時）あり			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 10%未満			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版 C o 製・鋼製 40 k g ／枚 時期的制約 受ける 夜間単価	1. 00	枚			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A 作業区分	=1	据付			
B 蓋版の形式	=6	蓋版各種			
H 蓋版質量（B＝6時選択）	=1	4 0 k g ／枚以下			
I 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
J 作業時間	=2	夜間作業			
K 施工箇所区分	=1	施工箇所区分による補正なし			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
側溝蓋	100.00	枚			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			
A 蓋版の形式 G 蓋版質量 (A = 6 時選択) H 蓋版単価 (円/枚)	=6 =1 =	蓋版各種 4 0 k g /枚以下 蓋版単価 (円/枚)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0035号代価表
超速硬コンクリート (練混・打設)	0.027	m ³			第0-0033号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.20	m ²			第0-0036号代価表
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	6	孔			第0-0037号代価表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.0009	t			第0-0038号代価表
排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40を超え170kg/枚以下	1	枚			第0-0042号代価表
排水構造物工 蓋版 材料費 400×500 細目 T-25 41.2kg/組	1	枚			第0-0043号代価表
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版 C o 製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約 受ける 夜間単価	1.00	枚			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A 作業区分	=1	据付			
B 蓋版の形式	=6	蓋版各種			
H 蓋版質量（B＝6時選択）	=2	40を超え170kg／枚以下			
I 時期的制約の有無	=2	時期的制約受ける			
J 作業時間	=2	夜間作業			
K 施工箇所区分	=1	施工箇所区分による補正なし			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
側溝蓋	100.00	枚			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			
A 蓋版の形式 G 蓋版質量 (A=6時選択) H 蓋版単価 (円/枚)	=6 =2 =	蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 蓋版単価 (円/枚)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0035号代価表
超速硬コンクリート (練混・打設)	0.031	m3			第0-0033号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.23	m2			第0-0036号代価表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	6	孔			第0-0037号代価表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.0009	t			第0-0038号代価表
排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0039号代価表
排水構造物工 蓋版 材料費 500×500 普通目 T-25 36.6kg/組	1	枚			第0-0045号代価表
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
側溝蓋	100.00	枚			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			
A 蓋版の形式 G 蓋版質量 (A = 6 時選択) H 蓋版単価 (円/枚)	=6 =1 =	蓋版各種 4 0 k g /枚以下 蓋版単価 (円/枚)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0035号代価表
超速硬コンクリート (練混・打設)	0.031	m3			第0-0033号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.23	m2			第0-0036号代価表
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	6	孔			第0-0037号代価表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.0009	t			第0-0038号代価表
排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40を超え170kg/枚以下	1	枚			第0-0042号代価表
排水構造物工 蓋版 材料費 500×500 細目 T-25 52.9kg/組	1	枚			第0-0047号代価表
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
側溝蓋	100.00	枚			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			
A 蓋版の形式 G 蓋版質量 (A=6時選択) H 蓋版単価 (円/枚)	=6 =2 =	蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 蓋版単価 (円/枚)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0035号代価表
超速硬コンクリート (練混・打設)	0.026	m3			第0-0033号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.18	m2			第0-0036号代価表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	4	孔			第0-0037号代価表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.0006	t			第0-0038号代価表
排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0039号代価表
排水構造物工 蓋版 材料費 400×400 普通目 T-25 22.8kg/組	1	枚			第0-0049号代価表
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
側溝蓋	100.00	枚			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			
A 蓋版の形式 G 蓋版質量 (A=6時選択) H 蓋版単価 (円/枚)	=6 =1 =	蓋版各種 40kg/枚以下 蓋版単価 (円/枚)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0035号代価表
超速硬コンクリート (練混・打設)	0.027	m3			第0-0033号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m2			第0-0036号代価表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	6	孔			第0-0037号代価表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.0009	t			第0-0038号代価表
排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0039号代価表
排水構造物工 蓋版 材料費 400×500 普通目 T-25 30.1kg/組	1	枚			第0-0051号代価表
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
側溝蓋	100.00	枚			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			
A 蓋版の形式 G 蓋版質量 (A = 6 時選択) H 蓋版単価 (円/枚)	=6 =1 =	蓋版各種 4 0 k g /枚以下 蓋版単価 (円/枚)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0035号代価表
超速硬コンクリート (練混・打設)	0.036	m3			第0-0033号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.21	m2			第0-0036号代価表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	4	孔			第0-0037号代価表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.0006	t			第0-0038号代価表
排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40kg/枚以下	1	枚			第0-0039号代価表
排水構造物工 蓋版 材料費 500×400 普通目 T-25 27.8kg/組	1	枚			第0-0053号代価表
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	か所			

第0-0053号代価表

排水構造物工 蓋版 材料費
500×400 普通目 T-25
27.8kg/組
夜間

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
側溝蓋	100.00	枚			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			
A 蓋版の形式 G 蓋版質量 (A=6時選択) H 蓋版単価 (円/枚)	=6 =1 =	蓋版各種 40kg/枚以下 蓋版単価 (円/枚)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版再利用撤去 機械・労務 40を超え170kg／枚以下	1	枚			第0-0055号代価表
超速硬コンクリート （練混・打設）	0.039	m ³			第0-0033号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.24	m ²			第0-0036号代価表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	6	孔			第0-0037号代価表
鉄筋工 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	0.0009	t			第0-0038号代価表
排水構造物工 蓋版据付 機械・労務 40を超え170kg／枚以下	1	枚			第0-0042号代価表
排水構造物工 蓋版 材料費 500×600 普通目 T－25 47.2kg./組	1	枚			第0-0056号代価表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	か所			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
排水構造物工 蓋版 C o 製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約 受ける 夜間単価	1.00	枚			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A 作業区分	=2	再利用撤去			
B 蓋版の形式	=6	蓋版各種			
H 蓋版質量（B＝6時選択）	=2	40を超え170kg／枚以下			
I 時期的制約の有無	=2	時期的制約受ける			
J 作業時間	=2	夜間作業			
K 施工箇所区分	=1	施工箇所区分による補正なし			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
側溝蓋	100.00	枚			
合計	100	枚			
単位当り	1	枚			
A 蓋版の形式 G 蓋版質量 (A=6時選択) H 蓋版単価 (円/枚)	=6 =2 =	蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 蓋版単価 (円/枚)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
改質アスファルト混合物 密粒（20） ポリマー改質Ⅱ型（目標DS3000）	12.57	t			一層目
アスファルト混合物夜間割増額	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
路面切削機運転 ホイール・廃材積込・排ガス2次2.0m		日			第0-0058号代価表
路面清掃車運転 ブラシ・四輪式1.5m3		日			第0-0059号代価表
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次2.4～6.0m		日			第0-0060号代価表
ロードローラ運転 マカダム運転質量10～12t 排出ガス対策型1次基準		日			第0-0061号代価表
タイヤローラ運転 質量8～20t 排出ガス対策型2次基準		日			第0-0062号代価表
諸雑費		%			



名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
合計	100	m 2			
単位当り	1	m 2			
A 施工面積	=1	4 0 0 0 m 2 以下			
B 平均切削深さ	=1	7 c m 以下			
C 即日舗設層数	=1	一層			
D 段差すりつけ作業区分	=1	段差すりつけなし			
E 一層目の舗装厚 (c m)	=5	一層目の舗装厚 (c m)			
F 一層目のアスファルト混合物規格	=29	密粒 (2 0) ポリマー改質Ⅱ型D S 3 0 0 0			
G 一層目の締固め後密度 (t / m 3) 標準=省=0		一層目の締固め後密度 (t / m 3) 標準=省			
K 瀝青材料の種類	=1	タックコート			
M アスファルト混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
N アスファルト混合物夜間割増	=2	夜間割増あり			
O 路面切削機排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型 2 次基準			
P アスファルトフィニッシャ排出ガス対策区分=2		排出ガス対策型 2 次基準			
Q ロードローラ排出ガス対策区分	=1	排出ガス対策型 1 次基準			
R タイヤローラ排出ガス対策区分	=3	排出ガス対策型 2 次基準			
S A s 混合物 (一層目) 単価 (円 / t)	=	A s 混合物 (一層目) 単価 (円 / t)			
U 瀝青材単価 (円 / L)	=	瀝青材単価 (円 / L)			
V 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス2次切削幅2.0m×深23cm		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費	1.00	式			
※※単位当り※※	1	日			
A 規格	=2	ホイール・廃材積込・排ガス2次2.0m			
B 供用日当運転時間 (標準=省略)	=	供用日当運転時間 (標準=省略)			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
D 路面切削機 (供用日／日)	=	路面切削機 (供用日／日)			
E 特殊運転手 (人／日)	=	特殊運転手 (人／日)			
F 軽油 (L／日)	=	軽油 (L／日)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1. 5 m 3		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油 小型ローリー渡し (4 k L積載車)		L			
諸雑費	1. 00	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	日			
A 規格	=1	ブラシ・四輪式1. 5 m 3			
B 供用日当運転時間 (標準＝省略)	=	供用日当運転時間 (標準＝省略)			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
D 路面清掃車 (供用日／日)	=	路面清掃車 (供用日／日)			
E 一般運転手 (人／日)	=	一般運転手 (人／日)			
F 軽油 (L／日)	=	軽油 (L／日)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次舗装幅2. 4～6. 0 m		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー渡し (4 k L積載車)		L			
諸雑費	1. 00	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	日			
A 規格	=12	ホイール型・排ガス2次2. 4～6. 0 m			
B 供用日当運転時間 (標準＝省略)	=	供用日当運転時間 (標準＝省略)			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
D アスファルトフィニッシャ (供用日／日)	=	アスファルトフィニッシャ (供用日／日)			
E 特殊運転手 (人／日)	=	特殊運転手 (人／日)			
F 軽油 (L／日)	=	軽油 (L／日)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
ロードローラ [マカダム] 排出ガス1次運転質量10～12t		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車)		L			
諸雑費	1.00	式			
※※単位当り※※	1	日			
A 規格	=1	マカダム運転質量10～12t			
B 排出ガス対策型区分	=2	排出ガス対策型1次基準			
C 供用日当運転時間 (標準=省略)	=	供用日当運転時間 (標準=省略)			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)			
E ロードローラ (供用日／日)	=	ロードローラ (供用日／日)			
F 特殊運転手 (人／日)	=	特殊運転手 (人／日)			
G 軽油 (L／日)	=	軽油 (L／日)			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
タイヤローラ賃料 排出ガス2次		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車）		L			
諸雑費	1.00	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A 規格	=2	質量8～20t			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型2次基準			
C タイヤローラ（供用日／日）	=	タイヤローラ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=	軽油（L／日）			

第0-0063号代価表	路面切削	带状切削3cm以下	施工パッケージ
	m 2	当り	夜間
			頁0-0082

機械構成比 K： 55.29%		労務構成比 R： 38.47%		材料構成比 Z： 6.24%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 295.17	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考
積算単価					標準単価				P'
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A 施工区分・平均切削深さ		=4	带状切削3cm以下						
C 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)						

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 55.29%		労務構成比 R： 38.47%		材料構成比 Z： 6.24%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 295.17			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 切削幅2. 0 m×深2 3 c m		37.45%				路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 切削幅2. 0 m×深2 3 c m				K1	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1. 5 m 3		7.51%				路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1. 5 m 3				K2	
その他(機械)		10.33%				その他(機械)				K9	
普通作業員		14.89%				普通作業員				R1	
土木一般世話役		4.36%				土木一般世話役				R2	
特殊作業員		4.30%				特殊作業員				R3	
運転手 (特殊)		4.23%				運転手 (特殊)				R4	
その他(労務)		10.69%				その他(労務)				R9	
軽油 小型ローリー渡し (4k L積載車)		5.08%				軽油 1. 2 号 パトロール給油				Z1	
その他(材料)		1.16%				その他(材料)				Z9	

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
基礎ブロック	100.00	個			
諸雑費	1.00	式			
合計	100	個			
単位当り	1	個			
A 作業区分 B 基礎ブロック単価（円／個） A＝1， 4時	=1 =	設置 基礎ブロック単価（円／個） A＝1， 4時			

第0-0065号代価表	車止めポスト	設置 固定式 φ 114.3 H800 (白色)	夜間	施工パッケージ 頁0-0085
	本 当り			

機械構成比 K： 0.00%		労務構成比 R： 21.10%		材料構成比 Z： 78.90%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P：	18,760
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)			構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			備 考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A 作業条件			=1	設置					

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

機械構成比 K： 0.00%		労務構成比 R： 21.10%		材料構成比 Z： 78.90%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P：	18,760
代表機労材規格（積算地区）		構成比	単価（積算地区）	代表機労材規格（東京地区）		単価（東京地区）		備考	
普通作業員		21.10%		普通作業員				R1	
車止めポスト		78.90%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3 高850 スチール				Z1	

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

機械構成比 K： 7.02%		労務構成比 R： 54.79%		材料構成比 Z： 38.19%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 504.84	
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）			構 成 比	単 価（積算地区）		代 表 機 労 材 規 格（東京地区）			備 考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ（豪雪割増なし）					

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 7.02%		労務構成比 R： 54.79%		材料構成比 Z： 38.19%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 504.84			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		4.50%				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm				K1	
その他(機械)		2.52%				その他(機械)				K9	
特殊作業員		18.79%				特殊作業員				R1	
普通作業員		16.35%				普通作業員				R2	
その他(労務)		19.65%				その他(労務)				R9	
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		35.44%				ブレード (コンクリートカッタ) 径56cm				Z1	
ガソリン レギュラー スタンド渡し		1.76%				ガソリン レギュラー スタンド				Z2	
その他(材料)		0.99%				その他(材料)				Z9	

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0067号代価表	舗装版破碎 m 2 当り	アスファルト舗装版 障害等あり	夜間	施工パッケージ 頁0-0089
-------------	----------------------------	--------------------	----	--------------------

機械構成比 K： 2.32%		労務構成比 R： 95.16%		材料構成比 Z： 2.52%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 5,616.4		
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)				構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
積算単価							標準単価			P'
【補正式】										
《機械補正》										
《労務補正》										
《材料補正》										
《全体補正》										
【入力条件】										
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版							
B 障害等の有無		=2	障害等あり							
D 舗装版厚		=4	10cmを超え15cm以下							
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり							
G 豪雪割増		=1	豪雪割増		工種条件と同じ (豪雪割増なし)					

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 2.32%		労務構成比 R： 95.16%		材料構成比 Z： 2.52%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 5,616.4			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 3. 5～3. 7 m 3 /分		1.83%				空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 3. 5～3. 7 m 3 /分				K1	
さく岩機 [コンクリートブレーカ] 2 0 k g 級		0.49%				さく岩機 [コンクリートブレーカ] 2 0 k g 級				K2	
特殊作業員		52.16%				特殊作業員				R1	
普通作業員		43.00%				普通作業員				R2	
軽油 小型ローリー渡し (4 k L積載車)		2.52%				軽油 1. 2 号 パトロール給油				Z1	

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

機械構成比 K： 5.44%		労務構成比 R： 42.46%		材料構成比 Z： 52.10%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 1,041	
代 表 機 労 材 規 格（積算地区）			構 成 比	単 価（積算地区）		代 表 機 労 材 規 格（東京地区）			備 考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A 舗装版種別			=2	コンクリート舗装版					
C コンクリート舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ（豪雪割増なし）					

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 5.44%		労務構成比 R： 42.46%		材料構成比 Z： 52.10%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 1,041			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		3.49%				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm				K1	
その他(機械)		1.95%				その他(機械)				K9	
特殊作業員		14.54%				特殊作業員				R1	
普通作業員		12.68%				普通作業員				R2	
その他(労務)		15.24%				その他(労務)				R9	
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		49.97%				ブレード (コンクリートカッタ) 径56cm				Z1	
ガソリン レギュラー スタンド渡し		1.37%				ガソリン レギュラー スタンド				Z2	
その他(材料)		0.76%				その他(材料)				Z9	

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
無筋構造物 制約受 人力 機労 夜間	1.00	m 3			
＊＊単位当り＊＊	1	m 3			
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=2	人力施工			
C 時間的制約の有無	=2	時間的制約受ける			
D 作業時間	=2	夜間作業			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
車線分離標撤去工 貼付式 固定式	1.00	本			
諸雑費	1.00	式			
単位当り	1	本			
A 施工区分	=3	固定式（貼付式）			
B 施工規模	=3	施工規模 10本未満			
C 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=2	夜間作業（20時～6時）あり			

第0-0071号代価表	殻運搬 m 3 当り	舗装版破碎 人力積込 夜間	施工パッケージ 頁0-0095
-------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

機械構成比 K： 20.89%		労務構成比 R： 71.54%		材料構成比 Z： 7.57%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 3,698.1		
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)			構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価 (東京地区)	備 考
積算単価						標準単価				P'
【補正式】										
《機械補正》										
《労務補正》										
《材料補正》										
《全体補正》										
【入力条件】										
A 殻発生作業			=2	舗装版破碎						
B 積込工法区分			=2	人力積込						
C DID区間の有無			=2	DID区間あり						
D 運搬距離			=10	4.5km以下						
E 豪雪割増			=1	豪雪割増		工種条件と同じ (豪雪割増なし)				

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 20.89%		労務構成比 R： 71.54%		材料構成比 Z： 7.57%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 3,698.1			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		20.89%				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む				K1	
運転手 (一般)		71.54%				運転手 (一般)				R1	
軽油 小型ローリー渡し (4 k L積載車)		7.57%				軽油 1 . 2 号 パトロール給油				Z1	

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
処分費	100.00	m 3			
合計	100	m 3			
単位当り	1	m 3			
A 処分費 (円／m 3)	=	処分費 (円／m 3)			
B 単位体積重量の設定	=1	設定あり			
C 単位体積重量 (t/m3)	=2.35	単位体積重量 (t/m3)			

機械構成比 K： 45.55%		労務構成比 R： 42.90%		材料構成比 Z： 11.55%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 1,810.8	
代表機労材規格（積算地区）			構成比	単価（積算地区）		代表機労材規格（東京地区）			備考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A DID区間の有無			=2	DID区間あり					
B 運搬距離			=22	12.5km以下					
C 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ（豪雪割増なし）					

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 45.55%		労務構成比 R： 42.90%		材料構成比 Z： 11.55%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 1,810.8			
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比		単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)		備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		45.55%				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む				K1	
運転手 (一般)		42.90%				運転手 (一般)				R1	
軽油 小型ローリー渡し (4 k L 積載車)		11.55%				軽油 1 . 2 号 パトロール給油				Z1	

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0074号代価表	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込	夜間	施工パッケージ 頁0-0100
	m 3	当り		

機械構成比 K： 20.89%		労務構成比 R： 71.54%		材料構成比 Z： 7.57%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P：	3,698.1
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)			構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A 殻発生作業			=1	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					
B 積込工法区分			=2	人力積込					
C DID区間の有無			=2	DID区間あり					
D 運搬距離			=10	4.5km以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし)					

＊構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 20.89%		労務構成比 R： 71.54%		材料構成比 Z： 7.57%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 3,698.1	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		20.89%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む			K1		
運転手 (一般)		71.54%		運転手 (一般)			R1		
軽油 小型ローリー渡し (4 k L積載車)		7.57%		軽油 1 . 2 号 パトロール給油			Z1		

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

第0-0075号代価表	現場発生品・支給品運搬	クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 2.0km以下	施工パッケージ
	回 当り		夜間
			頁0-0102

機械構成比 K： 13.76%		労務構成比 R： 82.16%		材料構成比 Z： 4.08%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 4,615.1	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)			構成比	単価 (積算地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			備 考
積算単価						標準単価			P'
【補正式】									
《機械補正》									
《労務補正》									
《材料補正》									
《全体補正》									
【入力条件】									
A トラック機種			=1	クレーン付2t級、2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m					
B 片道運搬距離(km)			=1	2.0km以下					
C 1回当り平均積載質量(t)			=8	1.5t超2.0t以下					
D 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ(豪雪割増なし)					

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。



機械構成比 K： 13.76%		労務構成比 R： 82.16%		材料構成比 Z： 4.08%		市場単価構成比 S： 0.00%		標準単価 P： 4,615.1	
代 表 機 労 材 規 格 (積算地区)		構成比	単価 (積算地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価 (東京地区)	備 考		
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 t 吊		13.76%		トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2 t 吊			K1		
運転手 (特殊)		41.41%		運転手 (特殊)			R1		
普通作業員		40.75%		普通作業員			R2		
軽油 小型ローリー渡し (4 k L積載車)		4.08%		軽油 1 . 2 号 パトロール給油			Z1		

* 構成比の値については、施工パッケージ型積算方式の標準単価表の機労材構成比を表示しています。

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
交通誘導警備員B	1.00	人			
諸雑費	1.00	式			
＊＊単位当り＊＊	1	人・日			
A 作業区分	=3	夜間勤務	交替要員なし		
B 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
貨物自動車運賃	1.00	回			
地区割増料	1.00	式			
諸雑費	1.00	式			
＊＊単位当り＊＊	1	台			
A 運搬車種（標記 t 数）	=32	運搬車種（標記 t 数）			
B 片道運搬距離（k m）	=2	片道運搬距離（k m）			
C 運搬区分	=2	往復運搬			
D 貨物の発地	=2	発地 人口 5 0 万人以上の都市			
E 貨物の着地	=1	着地 発地と同一			
F 特大品割増	=3	特大品 7 割増			
G 悪路割増区間片道距離（k m）	=0	悪路割増区間片道距離（k m）			
H 冬期割増区間片道距離（k m）	=0	冬期割増区間片道距離（k m）			
I 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
J 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
K その他諸料金計上の有無	=2	その他諸料金計上なし			
N 被運搬機械賃料・損料（円／供用日）	=	被運搬機械賃料・損料（円／供用日）			