

令和 8年 2月 20日
堺 市

舗装道補修及び復旧工事（西区）（市道）単価契約（令和8年度）
の設計図書の訂正について（通知）

舗装道補修及び復旧工事（西区）（市道）単価契約（令和8年度）の設計図書について、以下のとおり、一部訂正しますので、お知らせします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

1. 訂正箇所

設計書 本工事費内訳表

工種番号 G-5-gN-1 及び G-5-gN-2 の種別欄

2. 訂正及び補足説明について

訂正前後の設計図書において、項目の訂正及び補足説明を行っている部分について、赤枠で表現していますので、訂正前訂正後の赤枠を比較し、ご確認ください。

問 い 合 わ せ 先	担当課：建設局土木部 西部地域整備事務所 電 話：072-223-1600
----------------------------	---

・設計書 本工事費内訳書

【訂正前】

本工事費内訳表										
工事区分(L1)	工種(L2)	種別(L3)	細別(L4)	工種番号	数量	単位	設計単価	設計金額		
【G】附帯工	【S】区画線工	【dD】 溶融式区画線(排水性)	【1】溶融式区画線(排水性)15・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-1	1	m				
			【2】溶融式区画線(排水性)15・実線・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-2	1	m				
			【3】溶融式区画線(排水性)15・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-3	1	m				
			【4】溶融式区画線(排水性)15・セプラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-4	1	m				
			【5】溶融式区画線(排水性)15・矢印等・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm換算 厚さ1.5mm	G-5-dD-5	1	m				
			【6】溶融式区画線(排水性)15・矢印等・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm換算 厚さ1.5mm	G-5-dD-6	1	m				
			【7】溶融式区画線(排水性)20・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-7	1	m				
			【8】溶融式区画線(排水性)20・実線・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-8	1	m				
			【9】溶融式区画線(排水性)20・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-9	1	m				
			【10】溶融式区画線(排水性)30・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-10	1	m				
			【11】溶融式区画線(排水性)30・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-11	1	m				
			【12】溶融式区画線(排水性)30・破線・赤 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-12	1	m				
			【13】溶融式区画線(排水性)30・セプラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-13	1	m				
			【14】溶融式区画線(排水性)45・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-14	1	m				
			【15】溶融式区画線(排水性)45・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-15	1	m				
			【16】溶融式区画線(排水性)45・セプラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-16	1	m				
			【dN】夜間 溶融式区画線(排水性)	【1】溶融式区画線(排水性)15・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-1	1	m			
				【2】溶融式区画線(排水性)15・実線・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-2	1	m			
				【3】溶融式区画線(排水性)15・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-3	1	m			
				【4】溶融式区画線(排水性)15・セプラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-4	1	m			
				【5】溶融式区画線(排水性)15・矢印等・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm換算 厚さ1.5mm	G-5-dN-5	1	m			
				【6】溶融式区画線(排水性)15・矢印等・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm換算 厚さ1.5mm	G-5-dN-6	1	m			
				【7】溶融式区画線(排水性)20・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-7	1	m			
				【8】溶融式区画線(排水性)20・実線・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-8	1	m			
				【9】溶融式区画線(排水性)20・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-9	1	m			
				【10】溶融式区画線(排水性)30・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-10	1	m			
				【11】溶融式区画線(排水性)30・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-11	1	m			
				【12】溶融式区画線(排水性)30・破線・赤 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-12	1	m			
				【13】溶融式区画線(排水性)30・セプラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-13	1	m			
				【14】溶融式区画線(排水性)45・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-14	1	m			
				【15】溶融式区画線(排水性)45・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-15	1	m			
				【16】溶融式区画線(排水性)45・セプラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-16	1	m			
		【eD】 停止標示		【1】停止標示 白色 歩行者用 φ600 溶融貼付式	G-5-eD-1	1	箇所			
				【2】停止標示 白色 自転車用 800×800 溶融貼付式	G-5-eD-2	1	箇所			
		【fD】 自転車記号		【1】自転車記号 700×1000 (法定) 溶融貼付式	G-5-fD-1	1	箇所			
				【2】自転車記号 750×1000 (法定外) 溶融貼付式	G-5-fD-2	1	箇所			
		【fN】夜間 自転車記号		【1】自転車記号 700×1000 (法定) 溶融貼付式	G-5-fN-1	1	箇所			
				【2】自転車記号 750×1000 (法定外) 溶融貼付式	G-5-fN-2	1	箇所			
		【gD】 通字路標示		【1】通字路標示 溶融式 凸凹路面標示 緑色 幅20cm 密粒	G-5-gD-1	1	m			
				【2】通字路標示 溶融式 凸凹路面標示 緑色 幅20cm 開粒	G-5-gD-2	1	m			
		【gN】 通字路標示		【1】通字路標示 溶融式 凸凹路面標示 緑色 幅20cm 密粒	G-5-gN-1	1	m			
				【2】通字路標示 溶融式 凸凹路面標示 緑色 幅20cm 開粒	G-5-gN-2	1	m			
		【hD】 矢羽根(青)		【1】矢羽根(青) 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-hD-1	1	m			
				【2】矢羽根(青) 破線 20cm 青 開粒 溶融式防滑型	G-5-hD-2	1	m			
		【hN】夜間 矢羽根(青)		【1】矢羽根(青) 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-hN-1	1	m			
				【2】矢羽根(青) 破線 20cm 青 開粒 溶融式防滑型	G-5-hN-2	1	m			
		【iD】 矢羽根(青)夜間視認性		【1】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-iD-1	1	セット			
				【2】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 開粒 溶融式防滑型	G-5-iD-2	1	セット			
		【iN】夜間 矢羽根(青)夜間視認性	【1】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-iN-1	1	セット				
			【2】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 開粒 溶融式防滑型	G-5-iN-2	1	セット				
		小計								
		消費税相当額					1	式		
		合計								

【訂正後】

本工事費内訳表								
工事区分(L1)	工種(L2)	種別(L3)	細目(L4)	工種番号	数量	単位	設計単価	設計金額
【G】附帯工	【S】区画線工	【dD】 溶融式区画線(排水性)	【1】溶融式区画線(排水性)15・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-1	1	m		
			【2】溶融式区画線(排水性)15・実線・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-2	1	m		
			【3】溶融式区画線(排水性)15・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-3	1	m		
			【4】溶融式区画線(排水性)15・セブラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-4	1	m		
			【5】溶融式区画線(排水性)15・矢印等・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm換算 厚さ1.5mm	G-5-dD-5	1	m		
			【6】溶融式区画線(排水性)15・矢印等・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm換算 厚さ1.5mm	G-5-dD-6	1	m		
			【7】溶融式区画線(排水性)20・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-7	1	m		
			【8】溶融式区画線(排水性)20・実線・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-8	1	m		
			【9】溶融式区画線(排水性)20・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-9	1	m		
			【10】溶融式区画線(排水性)30・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-10	1	m		
			【11】溶融式区画線(排水性)30・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-11	1	m		
			【12】溶融式区画線(排水性)30・破線・赤 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-12	1	m		
			【13】溶融式区画線(排水性)30・セブラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-13	1	m		
			【14】溶融式区画線(排水性)45・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-14	1	m		
			【15】溶融式区画線(排水性)45・破線・赤 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-15	1	m		
			【16】溶融式区画線(排水性)45・セブラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dD-16	1	m		
		【dN】夜間 溶融式区画線(排水性)	【1】溶融式区画線(排水性)15・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-1	1	m		
			【2】溶融式区画線(排水性)15・実線・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-2	1	m		
			【3】溶融式区画線(排水性)15・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-3	1	m		
			【4】溶融式区画線(排水性)15・セブラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-4	1	m		
			【5】溶融式区画線(排水性)15・矢印等・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm換算 厚さ1.5mm	G-5-dN-5	1	m		
			【6】溶融式区画線(排水性)15・矢印等・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅15cm換算 厚さ1.5mm	G-5-dN-6	1	m		
			【7】溶融式区画線(排水性)20・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-7	1	m		
			【8】溶融式区画線(排水性)20・実線・黄 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-8	1	m		
			【9】溶融式区画線(排水性)20・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅20cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-9	1	m		
			【10】溶融式区画線(排水性)30・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-10	1	m		
			【11】溶融式区画線(排水性)30・破線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-11	1	m		
			【12】溶融式区画線(排水性)30・破線・赤 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-12	1	m		
			【13】溶融式区画線(排水性)30・セブラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅30cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-13	1	m		
			【14】溶融式区画線(排水性)45・実線・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-14	1	m		
			【15】溶融式区画線(排水性)45・破線・赤 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-15	1	m		
			【16】溶融式区画線(排水性)45・セブラ・白 排水性舗装用区画線工(溶融式) 幅45cm 厚さ1.5mm	G-5-dN-16	1	m		
		【eD】 停止標示	【1】停止標示 白色 歩行者用 φ800 溶融貼付式	G-5-eD-1	1	箇所		
		【tD】 自転車記号	【2】停止標示 白色 自転車用 800×800 溶融貼付式	G-5-eD-2	1	箇所		
			【1】自転車記号 700×1000 (法定) 溶融貼付式	G-5-tD-1	1	箇所		
		【nD】夜間 自転車記号	【2】自転車記号 750×1000 (法定外) 溶融貼付式	G-5-tD-2	1	箇所		
			【1】自転車記号 700×1000 (法定) 溶融貼付式	G-5-tN-1	1	箇所		
		【gD】 通字路標示	【2】自転車記号 750×1000 (法定外) 溶融貼付式	G-5-tN-2	1	箇所		
			【1】通字路標示 溶融式 凸凹路面標示 緑色 幅20cm 開粒	G-5-gD-1	1	m		
		【gN】夜間 通字路標示	【2】通字路標示 溶融式 凸凹路面標示 緑色 幅20cm 開粒	G-5-gD-2	1	m		
			【1】通字路標示 溶融式 凸凹路面標示 緑色 幅20cm 開粒	G-5-gN-1	1	m		
		【hD】 矢羽根(青)	【2】通字路標示 溶融式 凸凹路面標示 緑色 幅20cm 開粒	G-5-gN-2	1	m		
			【1】矢羽根(青) 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-hD-1	1	m		
		【hN】夜間 矢羽根(青)	【2】矢羽根(青) 破線 20cm 青 開粒 溶融式防滑型	G-5-hD-2	1	m		
			【1】矢羽根(青) 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-hN-1	1	m		
		【iD】 矢羽根(青) 夜間視認性	【2】矢羽根(青) 破線 20cm 青 開粒 溶融式防滑型	G-5-hN-2	1	m		
【1】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-iD-1		1	セット				
【iN】夜間 矢羽根(青) 夜間視認性	【2】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 開粒 溶融式防滑型	G-5-iD-2	1	セット				
	【1】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-iN-1	1	セット				
【jD】 矢羽根(青) 夜間視認性	【2】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 開粒 溶融式防滑型	G-5-iN-2	1	セット				
	【1】矢羽根(青) 夜間視認性 非リブ式 破線 20cm 青 密粒 溶融式防滑型	G-5-jD-1	1	セット				
小計								
消費税相当額					1	式		
合計								